

Термометры сопротивления

TR30

Компактная версия



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Выход:	Pt100, 4 ... 20 мА, 0 ... 10 В
Типовой лист:	TE 60.30

TR31


Миниатюрное исполнение



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Выход:	Pt100, 4 ... 20 мА
Типовой лист:	TE 60.31

TR10

Для промышленных применений



Чувствительный элемент:	Pt100, Pt1000, Pt10, Cu10, или Ni120
Диапазон измерений:	-200 ... +1000 °C
Схема:	2-, 3- и 4-проводная
Типовой лист:	например, TE 60.03

TR40

Кабельные термометры сопротивления



Чувствительный элемент:	Pt100, Pt1000, Pt10, Cu10, или Ni120
Диапазон измерений:	-200 ... +1000 °C
Схема:	2-, 3- и 4-проводная (одиночная или двойная)
Типовой лист:	TE 60.40

TR50

Поверхностные термометры сопротивления



Чувствительный элемент:	Pt100, Pt1000, Pt10, Cu10, или Ni120
Диапазон измерений:	-200 ... +1000 °C
Схема:	2-, 3- и 4-проводная (одиночная или двойная)
Типовой лист:	TE 60.50

TR53

Термометры сопротивления байонетного присоединения



Чувствительный элемент:	Pt100, Pt1000, Pt10, Cu10, или Ni120
Диапазон измерений:	-200 ... +600 °C
Схема:	2-, 3- и 4-проводная (одиночная или двойная)
Типовой лист:	TE 60.53

TR55

С подпружиненным сенсором



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-200 ... +600 °C
Схема:	■ 2-, 3- и 4-проводная (одиночная) ■ 2-проводная (двойная)
Типовой лист:	TE 60.55

Термометры сопротивления, переключатели температуры

TSD-30

Электронный переключатель температуры



Чувствительный элемент: Pt100
 Диапазон измерений: -200 ... +600 °C
 Схема: 2 переключателя
 Переключающий выход: Аналоговый выход (опция)
 Типовой лист: TE 67.03

TR60

Термометр для измерения в помещениях Термометр для измерения вне помещений



Чувствительный элемент: Pt100
 Диапазон измерений: -40 ... +80 °C
 Схема: 2-, 3- и 4-проводная
 Типовой лист: TE 60.60

TR75

DiwiTherm® с цифровым дисплеем



Диапазон измерений: -50 ... +450 °C
 Питание: от батарейки
 Типовой лист: TE 60.75

TF-LCD

Цифровые термометры с большим сроком службы



Диапазон измерений: -40 ... +120 °C
 Особенности: ■ Устойчив к запотеванию
 ■ Очень длительный срок службы
 Питание: Батарейки или солнечная батарея
 Типовой лист: TE 85.01

TF35


Резьбовые термометры для OEM с штекерным разъемом



Диапазон измерений: -50 ... +300 °C
 Особенности: ■ Высокая виброустойчивость
 ■ Компактный дизайн
 ■ Штекерный разъем для электрического подключения
 Типовой лист: TE 67.10

TF45

Вставные термометры для OEM с соединительным проводом



Диапазон измерений: -50 ... +260 °C
 Особенности: ■ Соединительный провод ПВХ, силикон, PTFE
 ■ С одиночным или двойным чувствительным элементом
 ■ Гильзы из нержавеющей стали
 Типовой лист: TE 67.15

Термометры сопротивления для гигиенических применений

TR20

Фронтальный сенсор



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Схема:	2-, 3- и 4-проводная
Типовой лист:	TE 60.20

TR21-A

Миниатюрное исполнение с фланцевым присоединением



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Выход:	Pt100, 4 ... 20 мА
Присоединение к гильзе:	Съемное G 3/8"
Типовой лист:	TE 60.26

TR21-B

Миниатюрное исполнение для кругового сваривания



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Выход:	Pt100, 4 ... 20 мА
Присоединение к гильзе:	Съемное G 3/8"
Типовой лист:	TE 60.27

TR21-C


Миниатюрное исполнение с приваренным соединительным фланцем



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Выход:	Pt100, 4 ... 20 мА
Присоединение к гильзе:	Приварен
Типовой лист:	TE 60.28

TR22-A

С фланцевым присоединением



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Присоединение к гильзе:	Съемное M24
Типовой лист:	TE 60.22

TR22-B


Для кругового сваривания



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Присоединение к гильзе:	Съемное M24
Типовой лист:	TE 60.23

TR25

Термометр сопротивления, проточный



Чувствительный элемент:	Pt100
Диапазон измерений:	-50 ... +250 °C
Схема:	3- или 4-проводная
Типовой лист:	TE 60.25